KRONEN
DIE KRONE FÜR FRISCHE

Trocknen

# Gemüse- und Salatschleuder KS-7 ECO

Die Gemüse- und Salatschleuder KS-7 ECO mit Einstelloptionen für 7 Geschwindigkeiten ist zum schonenden und effizienten Schleudern von Produkten wie Salat, Gemüse, Obst und weiteren Lebensmitteln geeignet.

**bis 1.250 kg/h** Kapazität

© KRONEN GmbH

## Ihr Nutzen

- Reinigungsfreundlicher Schleuderbereich beugt Schmutzablagerungen vor
- Optimaler Wasserablauf
- Robuste Bauweise und sichere Bedienung

## Produktgruppen

## Portrait

### Effizientes Schleudern und benutzerfreundliche Bedienung

Die Gemüse- und Salatschleuder KS-7 ECO zeichnet sich durch eine einfache Bedienung und Reinigung aus und sorgt für ein effizientes Trocknen verschiedener Lebensmittel. Sie schleudert vom geschnittenen Salat, Gemüse und Obst bis zu Konservenprodukten, eingelegten Lebensmitteln oder Kaviar eine große Bandbreite an Produkten mit 7 Schleudergeschwindigkeiten effizient und zuverlässig.

Die Gemüse- und Salatschleuder KS-7 ECO kann in Verarbeitungslinien integriert oder als stand-alone Maschine verwendet werden. Als Bestandteil von Verarbeitungslinien steht sie im Anschluss an den **Waschprozess**, nach dem die gewaschenen Produkte in die Schleuderkörbe gefüllt und manuell in die KS-7 ECO gestellt werden.
Mit ihrer robusten, offenen Bauweise und ihrem hygienischen Design zur Vermeidung von Schmutzablagerungen im Schleuderbereich sorgt die KS-7 ECO für einen zuverlässigen und benutzerfreundlichen Schleuderprozess.

Die Schleuder ist zur Verarbeitung von Salat,

Kräutern sowie geschnittenem Obst und Gemüse und vielen weiteren Produkten geeignet. Sie verkürzt z.B. auch die Abtropfzeiten von Konservenprodukten wie z.B. Champignons und eingelegtem Gemüse oder aufgetauten Produkten. Weitere Lebensmittel wie Krabben, Kaviar(-ersatz) oder auch Sesam können ebenfalls mit der Schleuder trocken geschleudert werden. Für feinteilige Produkte sind Netzeinsätze für die Schleuderkörbe optional erhältlich. Sie erreicht produktabhängig hohe Kapazitäten und eine geringe Restfeuchtigkeit.

## Vorteile

### Einfache Reinigung dank hygienischem Design

Die offene Bauweise macht den Schleuderbereich leicht zugänglich, sodass er schnell gereinigt werden kann und auch für Wartungsarbeiten gut zugänglich ist. Sensoren zur Deckelschließerkennung befinden sich im hinteren Mechanikgehäuse und im Maschineninnenraum gibt es keine rechtwinkligen Kantungen, um Schmutzablagerungen im Schleuderbereich zu vermeiden.

### Vielseitig einsetzbar zum effizienten Trocknen

Die KS-7 ECO ist mit 7 einstellbaren Schleudergeschwindigkeiten ausgestattet, die Schleuderzeit kann individuell und stufenlos eingestellt werden. So lässt sich der Schleudervorgang an unterschiedliche Produkte anpassen.

### Optimaler Wasserablauf

Durch den geneigten Boden und das Ablaufrohr mit 60 mm Durchmesser läuft das Wasser schnell und zuverlässig ab.

© KRONEN GmbH

# Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| **Elektrische Leistung** | Leistung | 0,75 kW |
| | Spannung | 230 V |
| | Frequenz | 50 Hz |
| **Maße** | LxBxH | 862 x 595 x 927 mm |
| | Gewicht | 140 kg |
| **Sonstiges** | Schleuderdrehzahl | 250-850 U/min. |
| | Korbvolumen | 44 l |

Die angegebenen Daten sind Standard-Angaben. Darüber hinaus ist z.B. eine Anpassung an andere Versorgernetze (z.B. 230V/60 Hz) optional möglich (ausgenommen sind manuelle und pneumatische Maschinen). Änderungen sind vorbehalten.