Vorbereiten, Schneiden

Kohlstrunkbohrer KSB-2

Krautverarbeitung leicht gemacht - mit dem KSB-2 können bis zu 600 Kohlköpfe pro Stunde präzise und schnell entstrunkt werden

2000 kg/h Kapazität

Ihr Nutzen

- Ergonomisches Arbeiten ohne hohen Kraftaufwand
- Sauberes und präzises Entstrunken des Kohls in hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit
- Benutzerfreundliche und sichere Bedienung

Produktgruppen

Portrait

Kohl entstrunken in hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit bis zu 2000 kg pro Stunde

Der Kohlstrunkbohrer KSB-2 entstrunkt effizient und professionell ganze Kohlköpfe (z.B. Rot- und Weißkohl, Spitzkohl) und zeichnet sich durch seine benutzerfreundliche Bedienung, Stabilität und hygienisches Design aus.

In seinem neuen Erscheinungsbild vereint der KSB-2 technische Weiterentwicklungen und ein optimiertes Design. Durch die kompakte und dennoch leicht zugängliche Bauweise weist der KSB-2 einen geringen Platzbedarf auf und ermöglicht gleichzeitig einen einfachen und schnellen Wechsel aller Verschleißteile.

© KRONEN GmbH

Die frei einstellbare Bohrtiefe ermöglicht das Bohren von Kohlköpfen aller Größen. Durch den orientierten Abfallauswurf wird eine saubere Arbeitsweise garantiert. Optional ist eine Bohrkronenverkleinerung als Zubehör erhältlich, die eine optimierte Verarbeitung kleiner Kohlköpfe ermöglicht.

Mit dem KSB-2 können bis zu 600 Kohlköpfe pro Stunde entstrunkt werden.

Vorteile



Variable Ausbohrtiefe erhöht Durchsatz

Die frei einstellbare Bohrtiefe und der anpassbare Werkzeughub ermöglichen das Bohren von Kohlköpfen aller Größen. Der Kohl wird mit dem Strunk nach unten aufgelegt und elektrisch von unten ausgebohrt. Durch den orientierten Abfallauswurf wird eine saubere Arbeitsweise garantiert.

Kompakte Bauweise und hohe Arbeitssicherheit

Durch die kompakte und leicht zugängliche Bauweise weist der KSB einen geringen Platzbedarf auf und ermöglicht gleichzeitig einen einfachen und schnellen Wechsel aller Verschleißteile. Die Zweihandbedienung sorgt für die Sicherheit des Maschinenbedieners.



Reinigung und Hygiene

Die Maschine ist komplett aus Edelstahl gefertigt. Die Bauweise ohne Ecken und Kanten und das leichte Herausnehmen aller Zubehörteile gewährleisten eine schnelle und hygienische Reinigung.

Technische Daten

Elektrische Leistung	Leistung	0,6 kW
	Spannung	3-400 V N/PE
	Frequenz	50 Hz
Maße	LxBxH	837 x 810 x 1403 mm
	Gewicht	193 kg
	Einlauf-/Auflegehöhe	1.006 mm
	Auslauf-/Ausgabehöhe	385 mm Abfall / 1006 mm Produkt
Luft	Arbeitsdruck	6 bar

Die angegebenen Daten sind Standard-Angaben. Darüber hinaus ist z.B. eine Anpassung an andere Versorgernetze (z.B. 230V/60 Hz) optional möglich (ausgenommen sind manuelle und pneumatische Maschinen). Änderungen sind vorbehalten.

© KRONEN GmbH