Secado

Escurridora por presión DEW 200

La escurridora por presión DEW 200 elimina el exceso de líquido de hortalizas encurtidas, descongeladas o en conserva. De este modo, se elimina con cuidado el exceso de agua de los productos y se reducen los tiempos de escurrido.

Hasta 1600 kg/h Capacidad

© KRONEN GmbH
www.kronen.eu · info@kronen.eu · +49 (0) 78 54 - 96 46 -0

Sus beneficios

- Intuitivo gracias a operación sencilla
- Empleo con poco mantenimiento y limpieza rápida
- Requiere solo una conexión de aire comprimido
- Diseño robusto y compacto

Grupos de productos

Descripción

Eliminación eficiente y cuidadosa del exceso de líquido en lugar de tiempos de escurrido prolongados

La escurridora por presión DEW 200 ha sido diseñada especialmente para eliminar el **exceso de líquido** de las hortalizas en conserva, encurtidas o descongeladas de manera eficiente. La máquina es operada de forma sencilla por una persona.

Los productos que se deben escurrir como, por ejemplo, los champiñones en conserva o las hortalizas encurtidas o descongeladas, se colocan en el carro normalizado perforado (200 l). El carro móvil se introduce en la DEW 200 y se mantiene en una posición fija mediante un mecanismo de encastre. La altura de llenado mínima del carro es de 50 mm. Tras poner en funcionamiento la máquina, una placa baja sobre el producto. A través de la presión uniforme ejercida por esta placa, el **producto se escurre con cuidado.**

La DEW 200 resulta ideal para ser utilizada en empresas que **desean continuar procesando productos preelaborados o descongelados** con poco líquido, por ejemplo, para la fabricación de

diferentes cortes de salchichas o rellenos de todo tipo.

Ventajas

Empleo con poco mantenimiento y fácil limpieza

El diseño higiénico y el modo de funcionamiento totalmente neumático ofrecen una producción que requiere poco mantenimiento. La DEW 200 con su diseño estable está completamente fabricada de acero inoxidable AISI 304, se limpia de forma rápida y sencilla y, por este motivo, resulta ideal para las aplicaciones industriales.

Opciones de ajuste para una eliminación cuidadosa del agua

A través de una placa que baja sobre el producto que se encuentra en el contenedor, se ejerce una presión uniforme sobre el producto. El producto se escurre de forma cuidadosa mediante el ajuste de la presión ejercida con ayuda de pesas de entre 60 kg y 210 kg, así como el ajuste de la duración del ciclo de 1 segundo a 16 minutos.

Mando bimanual para una elevada seguridad laboral

El mando bimanual garantiza una elevada seguridad para el operario.

Eliminación eficiente del agua y poco espacio necesario

La DEW 200 simplifica y acelera el procesamiento de verduras encurtidas, descongeladas o enlatadas, dado que los prolongados tiempos de escurrido se sustituyen por una eliminación eficaz del agua mediante la presión cuidadosa de los productos. Gracias a su diseño compacto, la máquina requiere poco espacio y, por este motivo, se puede integrar de manera sencilla en diferentes sitios de la producción.

Datos técnicos

Aire	Presión de trabajo	6 bar
Medidas	L x An x Al	963 x 860 x 2239 mm
	Peso	273 kg

Los datos indicados son datos estándar. Además, opcionalmente es posible una adaptación a otras redes de suministro (por ejemplo, 230 V/60 Hz) (se exceptúan las máquinas manuales y neumáticas). Se reserva el derecho a realizar modificaciones.