

Séchage

Essoreuse à légumes et à salade KS-900 ECO

L'essoreuse à légumes et à salade KS-900 ECO, qui atteint une vitesse d'essorage de 900 tours par minute et fonctionne avec un temps d'essorage fixe, assure un résultat de séchage constant.

jusqu'à 1.250 kg/h capacité max



Vos avantages

- ❖ La zone d' essorage facile à nettoyer empêche les dépôts de saleté
- ❖ Évacuation parfaite de l' eau
- ❖ Conception robuste et utilisation sécurisée

Portrait

Le modèle de base avec une vitesse et une durée d' essorage fixes

L'essoreuse à légumes et à salade KS-900 ECO essore les produits à une vitesse d'essorage de 900 tours par minute et avec un temps d'essorage fixe. La simplicité d'utilisation et de nettoyage fait de cet appareil un modèle de base convivial. Son amortissement est rapide en raison de son excellent rapport prix/performances.

L'essoreuse à légumes et à salade KS-900 ECO s' intègre dans les chaînes de transformation ou s' utilise comme une machine autonome. Partie intégrante des chaînes de transformation, elle intervient après le **lavage** à la suite duquel les produits lavés sont placés dans des paniers d' essorage qui sont transférés manuellement dans la KS-900 ECO.

De conception robuste, ouverte et hygiénique, la KS-900 ECO évite les dépôts de saletés dans la zone d' essorage et assure un essorage simple et efficace.

Groupes de produits




Avantages




Nettoyage aisé grâce à la conception hygiénique

La conception ouverte facilite l'accès à la zone d'essorage pour un nettoyage et un entretien rapides et aisés. Les capteurs de détection de fermeture du couvercle sont situés dans le boîtier mécanique arrière. L'absence de bords rectangulaires à l'intérieur de la machine empêche les dépôts de saleté dans la zone d'essorage.



Évacuation optimale de l'eau

L'eau s'écoule rapidement et efficacement grâce au fond incliné et au tuyau d'évacuation de 60 mm de diamètre.



Utilisation aisée

La KS-900 ECO essore les produits à une vitesse de 900 tours par minute avec un temps d'essorage prédéfini. Elle convient au traitement de produits identiques ou similaires et offre un résultat de séchage constant ou réduit les temps d'égouttage des conserves.

Données techniques

Puissance électrique	Puissance	0,75 kW
	Tension	3~400 V N/PE
	Fréquence	50 Hz
Dimensions	LxIxH	862 x 595 x 927 mm
	Poids	140 kg
Divers	Vitesse d'essorage	900 tr./min.
	Volume du panier	44 l

Les données indiquées sont des données standard. En outre, une adaptation à d'autres réseaux d'alimentation (p. ex. 230V/60 Hz) est par exemple possible en option (à l'exception des machines manuelles et pneumatiques). Sous réserve de modifications.