
Préparation, Transport

Table de tri vibrante

La table de tri vibrante peut également être associée à des laveurs GEWA et permet le pré-tri et le pré-égouttage des produits.



© KRONEN GmbH

www.kronen.eu · info@kronen.eu · +49 (0) 78 54 - 96 46 -0

Vos avantages

- Remplacement aisé du tamis vibrant pour s'adapter aux différents produits
- Conception robuste entièrement en acier inoxydable

Groupes de produits



Portrait

Pré-tri et premier égouttage par vibration

La table de tri vibrante peut être aisément associée à un laveur GEWA. La vibration assure l’ égouttage des produits et la séparation des particules fines des bons produits pendant le transport sur la table. Différentes tailles de trous sont disponibles afin d’ adapter la table à différents produits. Le remplacement du tamis vibrant est rapide et aisé.
Un bac de récupération est situé sous le tamis vibrant avec un tuyau de vidange central. La table de tri est équipée de douches d'eau douce pour le rinçage des produits.

Une version biseautée de la table de tri est également disponible en option.

Données techniques

Dimensions	LxlxH	1 675 x 1 105 x 1 759 mm jusqu’ à 1 837 x 1 404 x 1 714 mm
	Poids	selon la configuration
	Largeur de bande	480 - 780 mm

Les données indiquées sont des données standard. En outre, une adaptation à d'autres réseaux d'alimentation (p. ex. 230V/60 Hz) est par exemple possible en option (à l'exception des machines manuelles et pneumatiques). Sous réserve de modifications.

© KRONEN GmbH